

SEKRET


DRZWI

by
ZEROMUR
HANDWERK

KARTA CHARAKTERYSTYKI TECHNICZNEJ

Drzwi ukryte **SEKRET 4.2**


Ościeznica aluminiowa z predyspozycją na zawiasy Simonswerk AN 140 oraz zamek magnetyczny



1

1. OŚCIEŻNICA ALUMINIOWA

- ościeznica do drzwi zlicowanych
- nadaje się do każdego rodzaju ścian - mur, G-K
- minimalna grubość ściany 75 mm



2

2. PROFIL ALUMINIOWY

- ościeznica zbudowana jest z profili wielokomorowych
- waga profilu ościeznicy - do 2kg/mb
- profil posiada podparcie pod płyty G-K, pomocne do obrobienia ościeznicy zarówno od strony licowania jak i od strony wewnętrznej. Elementy te są dodatkowo karbowane w celu lepszej przyczepności przy wykończeniu ściany tynkiem.



3

3. ZAMEK MAGNETYCZNY


- cicha praca
- długa żywotność i trwałość
- estetyka



4

4. KOTWY MONTAŻOWE


- 6 kotew montażowych umożliwiających zakotwienie ościeznicy do każdego rodzaju ściany



5

5. BEZ PĘKNIĘĆ I RYS!


- ościeznica posiada predyspozycję do montażu siatek typu „plug and play”, dzięki czemu eliminuje ryzyko pęknięć przy połączeniu ościeznicy ze ścianą tynkową.



6

6. PROSTOTA MONTAŻU


- kątownik aluminiowy wielokomorowy, skręcany na 2 śruby
- stabilizuje ościeżnicę i idealnie ułatwia uzyskanie kąta 90°



7

7. PODDANIE OBRÓBCE CHEMICZNEJ


- profile są pokryte gruntem do aluminium, które zabezpiecza profile przed utlenianiem oraz pozwala na pomalowanie je dowolną farbą do ścian.



8

8. OCHRONA ZAMKA I ZAWIASÓW


- wykonane z tworzywa, eliminują ryzyko zanieczyszczenia otworów zawiasowych i zamkowych przy obróbce i malowaniu ościeznicy



9

9. ZAWIASY SIMONSWERK

- regulowane w trzech płaszczyznach
- trwałość i niezawodność przez długie lata
- nowoczesny wygląd



10

10. POPRZECZKI MONTAŻOWE

- 3 poprzeczki wykonane z MDF
- zapewniają stabilność i utrzymują właściwą geometrię ramy

Ościeznice **SEKRET** do drzwi zlicowanych z płaszczyzną ściany. Ościeznica w 100% aluminiowa w szerokiej gamie wymiarowej od 198-270 cm na wysokość i w czterech szerokościach 70/80/90/100 cm. Ościeznica występuje w dwóch wariantach, dzięki temu drzwi mogą być otwierane na zewnątrz lub do środka pomieszczenia. Ościeznice **SEKRET** umożliwiają zastosowanie dowolnego skrzydła drzwiowego wykonanego na podstawie rysunków technicznych **SEKRET** przez dowolnego producenta stolarki drzwiowej lub zakładu stolarskiego.

Ościeznica wyposażona jest w:

- profile ościeźnicowe
- zamek magnetyczny z blachą zaczepową
- zawiasy regulowane 3D
- uszczelka: biała, szara (kolor do wyboru)
- kotwy montażowe do ściany murowanej/GK
- siatka montażowa do ściany murowanej
- narożnik do łączenia profili ościeźnicowych
- belki montażowe
- komplet śrub do złożenia ościeżnicy oraz zamontowania okuć